


wpust podłog./strop. Practicus DN100,bocz., usz. płyn. mas., kr. SZCZ.



Dane produktowe

Nr art.: 45110.51
GTIN: 4026092033906
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,7

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Ciężar netto:	2,81 kg
Ciężar brutto:	3,57 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Króciec wylotowy nadaje się do połączenia z rurami SML.
Materiał korpusu wpustu:	PP
System:	boczny

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z