


## Wpust obiek. Practicus doc.koł. DN 50, boczny, Kratka szczelinowa



### Dane produktowe

Nr art.: 45159.11  
GTIN: 4026092052648  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wymowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

#### Wersja

|                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| System:                                     | 125                                                                                    |
| Uszczelnienie na nasadzie:                  | Krawędź przyłączeniowa                                                                 |
| Uszczelnienie na korpusie:                  | Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych) |
| Wys. zamknięcia wodnego:                    | 50 mm                                                                                  |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 1,4                                                                                    |

#### Cechy ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 50        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm     |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Syfon:                      | wodny                                                      |
| Zrównoważony:               | poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu |
| Wymiary                     |                                                            |
| Ciężar netto:               | 2,72 kg                                                    |
| Ciężar brutto:              | 3,35 kg                                                    |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa                                         |
| Długość:                    | 273 mm                                                     |
| Szerokość:                  | 273 mm                                                     |
| Wymiar opakowania:          | dł.                                                        |
| Wymiar opakowania:          | szer.                                                      |
| Wymiar opakowania:          | wys.                                                       |
| Zbiornik/korpus             |                                                            |
| Liczba odpływów:            | 1                                                          |
| Materiał korpusu wpustu:    | PP                                                         |
| Wariant króćca:             | boczny                                                     |
| Cechy pokrywy               |                                                            |
| Typ pokrywy:                | Kratka szczelinowa                                         |
| Materiał pokrywy:           | Stal nierdzewna 14301                                      |
| Kolor pokrywy:              | srebrny                                                    |
| Pokrywy, Szerokość:         | 138 mm                                                     |
| Pokrywy, Wysokość:          | 16 mm                                                      |
| Pokrywy, Długość:           | 138 mm                                                     |
| Materiał ramy:              | ABS                                                        |
| Blokada:                    | przykręcony                                                |
| Klasa obciążenia:           | K 3 (EN 1253-1)                                            |
| Kratka Design:              | Kessel                                                     |
| Szerokość ramy:             | 150 mm                                                     |
| Długość ramy:               | 150 mm                                                     |
| Nasada:                     | z regulowaną wysokością                                    |
| Materiał nasady:            | ABS                                                        |