


wpust podłog./strop. Practicus DN 70, boczny, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 45170.11
GTIN: 4026092032909
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wymowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,4

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75 mm

Wymiary

Ciężar netto:	1,28 kg
---------------	---------

Ciężar brutto:	1,65 kg
Wybranie, szer.:	180 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	PP
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, wys.:	16 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	ABS
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Nasada:	z regulowaną wysokością
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z