


wpust obiek. Practicus doc.koł. DN70,bocz., usz. płyn. mas., kr. design



Dane produktowe

Nr art.: 45179.53
GTIN: 4026092052471
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

1,5

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 70
Średnica zewnętrzna (DA): 75 mm

Wymiary
Możliwość regulacji wysokości: 10 - 23 mm
Ciężar netto: 2,67 kg
Ciężar brutto: 3,63 kg
Możliwość regulacji wysokości:
szer.: Nasada teleskopowa
długość: 273 mm
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.
Wymiar opakowania: dł.

Zbiornik/korpus
liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: PP
System: boczny

Cechy pokrywy
typ pokrywy: Kratka design
materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy: srebrny
pokrywy, szer.: 120 mm
pokrywy, długość: 120 mm
Powierzchnia: Szlifowany
Materiał ramy: Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy: Lock & Lift
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu: Kessel
Klasa antypoślizgowości: R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy: 132 mm
Materiał ramy: 132 mm
Nasada: regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS
Syfon: z