


## Odptyw linio.Linearis Infinity 90 dł.: 1100mm, DN40, Black,powierz.szczot.



### Dane produktowe

Nr art.: 45202.11  
GTIN: 4026092094266  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Profil rynny ze stali nierdzewnej V4A
- W tym tłumik dźwięku i osiadania
- Brak zalewania poziomu hydroizolacji w przypadku gromadzenia się wody

### Opis

Wąski odpływ prysznicowy liniowy Linearis Infinity do montażu na równi z podłogą jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń domowych i przemysłowych. Profil rynny ze stali nierdzewnej 1.4404 (V4A) można przedłużyć w linii prostej lub z użyciem trzech elementów kątowych (30°, 45° i 90°). Korpus z PP jest wyposażony w kołki montażowe dźwiękochłonne. Redukują one hałas związany z pracą urządzenia i mogą kompensować osiadanie konstrukcji podłogi. Rynna zawiera kołnierz zatraskowy z fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną zgodnie z normami DIN EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I. Profil rynny można przesuwąć w kołnierzu zatraskowym wzdłużnie i poprzecznie w celu kompensowania tolerancji konstrukcyjnych. Z syfonem z zamknięciem wodnym 50 mm. Otwarte otwory odpływowe na wodę przesiąkającą zapobiega zalewaniu powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

#### Wersja

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :      | W0-I  |
| Wys. zamknięcia wodnego:                    | 50 mm |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: | 0,6   |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,8   |

#### Cechy ogólne

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Wielkość nominalna (DN): | 50                         |
| Syfon:                   | z zamknięciem wodnym 50 mm |

**Wymiary**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ciężar netto:           | 3,1 kg |
| Ciężar brutto:          | 3,1 kg |
| Min. wysokość zabudowy: | 90 mm  |
| Regulowana wysokość:    | tak    |
| Długość:                | 264 mm |
| Szerokość:              | 111 mm |
| Wymiar opakowania:      | dł.    |
| Wymiar opakowania:      | szer.  |
| Wymiar opakowania:      | wys.   |

**Zbiornik/korpus**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Wielkość nominalna odpływu (DA): | 50 mm  |
| Wielkość nominalna odpływu (DN): | 50 mm  |
| Materiał korpusu wpustu:         | PP     |
| Wariant króćca:                  | boczny |

**Cechy pokrywy**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Typ pokrywy:            | pokrywa ze stali nierdzewnej    |
| Materiał pokrywy:       | Stal nierdzewna V4A             |
| Pokrywy, Szerokość:     | 45 mm                           |
| Pokrywy, Długość:       | 1100 mm                         |
| Min. wysokość powłoki:  | 11 mm                           |
| Powierzchnia:           | Black powierzchnia szczotkowana |
| Blokada:                | włożony                         |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)                 |
| Maks. grubość podłogi : | 25 mm                           |
| Kształt nasady:         | Kwadratowa                      |