

Wpust podłóg./strop. Practicus DN 100, pionowy, Multistop, sitko

Dane produktowe

Nr art.: 45210.21
GTIN: 4026092105313
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja	
System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	2

Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Syfon:	wodny

Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	9 - 62 mm
Ciężar netto:	1,4 kg
Ciężar brutto:	1,5 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Długość: 156 mm
Szerokość: 156 mm
Wysokość: 210 mm

Zbiornik/korpus

Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:

Króciec wylotowy nadaje się do połączenia z rurami SML.

Materiał korpusu wpustu:

PP

Wariant króćca:

pionowy

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Kratka szczelinowa

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Kolor pokrywy:

srebrny

Pokrywy, Szerokość:

120 mm

Pokrywy, Długość:

120 mm

Blokada:

odkręcony

Klasa obciążenia:

K 3 (EN 1253-1)

Kratka Design:

Kessel

Szerokość ramy:

130 mm

Długość ramy:

130 mm

Nasada:

z regulowaną wysokością

Materiał nasady:

ABS

: