

korpus Practicus DN 50, Odpływ pionowy



Dane produktowe

Nr art.: 45250
GTIN: 4026092033579
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

Opis

Wpust podłogowy Practicus z wyjmowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Krawędź przyłączeniowa

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

maks. otwór na dopływ (DN):

można nabyć od partnerów serwisowych:

EN 1253-1

50

50 mm

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Nie

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

0,59 kg

0,7 kg

135 mm

191 mm

dł.

szer.

wys.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:

1

Materiał korpusu wpustu:
System:

PP
pionowy

Cechy pokrywy
Syfon:

z