



## Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 300 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3



### Dane produktowe

Nr art.: 45600.59M  
GTIN: 4026092078877  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

### Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem.

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wersja                                      |                                                                |
| System:                                     | 125                                                            |
| Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:      | przygotowany                                                   |
| Uszczelnienie na nasadzie:                  | fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :      | W0-I                                                           |
| Wys. zamknięcia wodnego:                    | 22 mm                                                          |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: | 0,6                                                            |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,7                                                            |
| Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:      | 0,5 mm                                                         |
| Cechy ogólne                                |                                                                |
| Wielkość nominalna (DN):                    | 50                                                             |
| Średnica zewnętrzna (DA):                   | 50 mm                                                          |
| Syfon:                                      | wodny                                                          |

### Wymiary

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Ciężar netto:                | 1,05 kg                                    |
| Ciężar brutto:               | 1,59 kg                                    |
| Wymiary zewnętrzne, długość: | 365 mm                                     |
| Głębokość zabudowy:          | 80 - 140 mm                                |
| Szerokość:                   | 191 mm                                     |
| Wysokość:                    | 80 mm                                      |
| Wymiar opakowania:           | dł.                                        |
| Wymiar opakowania:           | szer.                                      |
| Wymiar opakowania:           | wys.                                       |
|                              |                                            |
| Zbiornik/korpus              |                                            |
| Liczba odpływów:             | 1                                          |
| Materiał korpusu wpustu:     | ABS                                        |
|                              |                                            |
| Cechy pokrywy                |                                            |
| Typ pokrywy:                 | pokrywa ze stali nierdzewnej               |
| Materiał pokrywy:            | Stal nierdzewna 14301                      |
| Kolor pokrywy:               | srebrny                                    |
| Powierzchnia:                | Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana |
| Materiał ramy:               | Stal nierdzewna 14301                      |
| Klasa obciążenia:            | K 3 (EN 1253-1)                            |
| Kratka Design:               | opcjonalnie do wklejenia płytek            |
| Szerokość ramy:              | 66 mm                                      |
| Długość ramy:                | 300 mm                                     |
| Maks. grubość podłogi :      | 15 mm                                      |
| Kształt nasady:              | Kwadratowa                                 |
| Materiał nasady:             | ABS                                        |