



Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 550 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3



Dane produktowe

Nr art.: 45600.61M
GTIN: 4026092078891
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiąkającą i syfonem.

Wersja	125
System:	przygotowany
SonicControl:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na nasadzie:	
Zasilanie wodą:	W0-I
wys. zamknięcia wodnego:	22 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	0,6
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,7
przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:	0,5 mm
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie

Wymiary

Ciężar netto:	1,52 kg
Ciężar brutto:	2,08 kg
Wymiary zewnętrzne:	dł.
Głębokość zabudowy:	80 - 140 mm
szer.:	191 mm
Wysokość:	80 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Powierzchnia:	Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Długość ramy:	66 mm
Materiał ramy:	550 mm
maks. grubość podłogi :	15 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z