

## Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 950 mm, DN 50, DMU, pokrywa V2A, K3



### Dane produktowe

Nr art.: 45600.65  
 GTIN: 4026092046104  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

### Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem.

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wersja                                      |                                                                  |
| System:                                     | 125                                                              |
| SonicControl:                               | przygotowany                                                     |
| uszczelnienie na nasadzie:                  | załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534 |
| Zasilanie wodą:                             | W2-I                                                             |
| wys. zamknięcia wodnego:                    | 22 mm                                                            |
| przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: | 0,6                                                              |
| przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,7                                                              |
| przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:      | 0,5 mm                                                           |
| Cechy ogólne                                |                                                                  |
| Wielkość nominalna (DN):                    | 50                                                               |
| Średnica zewnętrzna (DA):                   | 50 mm                                                            |
| można nabyć od partnerów serwisowych:       | Nie                                                              |
| Wymiary                                     |                                                                  |
| Ciężar netto:                               | 2,44 kg                                                          |
| Ciężar brutto:                              | 2,96 kg                                                          |
| Wymiary zewnętrzne:                         | dł.                                                              |
| Głębokość zabudowy:                         | 80 - 140 mm                                                      |
| szer.:                                      | 191 mm                                                           |
| Wysokość:                                   | 80 mm                                                            |
| Wymiar opakowania:                          | dł.                                                              |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Wymiar opakowania:       | szer.                           |
| Wymiar opakowania:       | wys.                            |
| Zbiornik/korpus          |                                 |
| liczba odpływów:         | 1                               |
| Materiał korpusu wpustu: | ABS                             |
| Cechy pokrywy            |                                 |
| typ pokrywy:             | pokrywa ze stali nierdzewnej    |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301           |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                         |
| Materiał ramy:           | Stal nierdzewna 14301           |
| Blokada pokrywy:         | włożony                         |
| Klasa obciążenia:        | K 3 (EN 1253-1)                 |
| Kolor rusztu:            | opcjonalnie do wklejenia płytek |
| Długość ramy:            | 66 mm                           |
| Materiał ramy:           | 950 mm                          |
| maks. grubość podłogi :  | 15 mm                           |
| Materiał nasady:         | ABS                             |
| Syfon:                   | z                               |