


Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 950 mm, DN 50, DMU, pokrywa V2A, K3



Dane produktowe

Nr art.: 45600.65
 GTIN: 4026092046104
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem.

Wersja	125
System:	przygotowany
SonicControl:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na nasadzie:	W2-I
Zasilanie wodą:	22 mm
wys. zamknięcia wodnego:	0,6
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	0,7
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,5 mm
przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:	
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Wymiary	
Ciężar netto:	2,44 kg
Ciężar brutto:	2,96 kg
Wymiary zewnętrzne:	dł.
Głębokość zabudowy:	80 - 140 mm
szer.:	191 mm
Wysokość:	80 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Długość ramy:	66 mm
Materiał ramy:	950 mm
maks. grubość podłogi :	15 mm
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z