


Odptyw liniowy Linearis Compact dł.: 950 mm, DN 50, WaD, K 3, Multistop



Dane produktowe

Nr art.: 45600.65FM
GTIN: 4026092081778
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywą można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem Multistop.

Wersja

Otwór odpływowy na wodę przesiekającą:

Uszczelnienie na nasadzie:

przygotowany

fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

Uszczelnienie na korpusie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

Wys. zamknięcia wodnego:

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

Przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:

Krawędź przyłączeniowa

W0-I

22 mm

0,6

0,7

0,5 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Syfon:

50

50 mm

Suchy – Multistop

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Wymiary zewnętrzne, długość:

Głębokość zabudowy:

Szerokość:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

2,41 kg

3,77 kg

1015 mm

80 - 140 mm

191 mm

80 mm

dł.

Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Szerokość ramy:	66 mm
Długość ramy:	950 mm
Maks. grubość podłogi :	15 mm
Materiał nasady:	ABS