

Odpiływ ścienny Scada z pokr. stal. V2A, wys. powł. maks. 10 mm



Dane produktowe

Nr art.: 48000.02
GTIN: 4026092058985
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Elastyczne i wygodne możliwości zabudowy
- Fabrycznie zamontowany kołnierz uszczelniający
- Alternatywny syfon Multistop

Opis

Odpiływ ścienny Scada jest przeznaczony do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń i oferuje możliwości przyłączenia z przodu, z boku z lewej lub z boku z prawej strony.

Wersja

Oświetlenie:	bez
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W2-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,5

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	58 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Ciężar netto:	2,28 kg
Ciężar brutto:	2,28 kg
Długość:	362 mm
Szerokość:	195 mm
Wysokość:	353 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:	3
Materiał korpusu wpustu:	ABS

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	pokrywa odpływu Scada
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Wysokość:	74 mm
Pokrywy, Długość:	312 mm
Min. wysokość powłoki:	15 mm
Materiał ramy:	ABS
Blokada:	wsadzony
Kratka Design:	Standard 74
Maks. grubość podłogi :	19 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS