


Odptyw ścienny Scada z pokr. Wave, V2A, z zainst. koł. uszcz.



Dane produktowe

Nr art.: 48000.03M
GTIN: 4026092079133
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Elastyczne i wygodne możliwości zabudowy
- Fabrycznie zamontowany kołnierz uszczelniający

Opis

Odptyw ścienny Scada jest przeznaczony do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń i oferuje możliwości przyłączenia z przodu, z boku z lewej lub z boku z prawej strony.

Wersja

Oświetlenie:
uszczelnienie na korpusie:

bez
fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

Zasilanie wodą:
wys. zamknięcia wodnego:
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

W0-I
22 mm
0,5

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):
Średnica zewnętrzna (DA):

50
58 mm

Wymiary

Ciężar netto:
Ciężar brutto:
szer.:
Wysokość:
długość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

1,86 kg
2,35 kg
195 mm
353 mm
362 mm
szer.
wys.
dł.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:

1
ABS

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa odpływu Scada
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, wys.:	74 mm
pokrywy, długość:	312 mm
Min. wys. powłoki:	15 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Materiał ramy:	ABS
Blokada pokrywy:	wsadzony
Kolor rusztu:	Wave
maks. grubość podłogi :	19 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z