


Odpyływ ścienny Scada z pokr. stal., 17 mm, z zainst. koł. usz.



Dane produktowe

Nr art.: 48000.04M

GTIN: 4026092079140

Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Elastyczne i wygodne możliwości zabudowy
- Fabrycznie zamontowany kołnierz uszczelniający
- Alternatywny syfon Multistop

Opis

Odpyływ ścienny Scada jest przeznaczony do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń i oferuje możliwości przyłączenia z przodu, z boku z lewej lub z boku z prawej strony.

Wersja

Oświetlenie:

bez

Uszczelnienie na korpusie:

fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

W0-I

Wys. zamknięcia wodnego:

22 mm

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

0,5

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

50

Średnica zewnętrzna (DA):

58 mm

Syfon:

wodny

Wymiary

Ciężar netto:

2,29 kg

Ciężar brutto:

2,45 kg

Długość:

362 mm

Szerokość:

195 mm

Wysokość:

353 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:

1

Materiał korpusu wpustu:

ABS

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	pokrywa odpływu Scada
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Wysokość:	67 mm
Pokrywy, Długość:	312 mm
Min. wysokość powłoki:	22 mm
Materiał ramy:	ABS
Blokada:	wsadzony
Kratka Design:	Standard 67
Maks. grubość podłogi :	26 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS