



nasada Variofix Kratka szczelinowa, 316 ai., K 3



Dane produktowe

Nr art.: 48206
GTIN: 4026092066546
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja	
System:	125
Uszczelka:	Uszczelka wargowa
uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Zasilanie wodą:	W0-I
Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Ciężar netto:	0,85 kg
Ciężar brutto:	1,86 kg
Średnica:	312 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wysokość:	120 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V4A
Kolor pokrywy:	srebrny

Materiał ramy:	Stal nierdzewna V4A
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS