


Wpust obiektowy Ecoguss DN 70, boczny, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 48378.11
GTIN: 4026092034286
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punkowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Ciężar netto:	0,58 kg
Ciężar brutto:	1,21 kg

Rodzaj regulacji wysokości:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus
Liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
Wariant króćca:

1
Ecoguss resistant
boczny

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Pokrywy, Szerokość:
Pokrywy, Wysokość:
Pokrywy, Długość:
Powierzchnia:
Materiał ramy:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Szerokość ramy:
Długość ramy:
Maks. grubość podłogi :
Nasada:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

Kratka szczelinowa
Stal nierdzewna 14301
srebrny
138 mm
16 mm
138 mm
Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
ABS
przykręcony
K 3 (EN 1253-1)
150 mm
150 mm
25 mm
z regulowaną wysokością
Kwadratowa
ABS