


Wpust obiektowy Ecoguss DN 80, boczny, Kratka design



Dane produktowe

Nr art.: 48383.63
GTIN: 4026092053959
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System: 125

Uszczelnienie na nasadzie: Krawędź przyłączeniowa

Uszczelnienie na korpusie: Krawędź przyłączeniowa

Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1

Wielkość nominalna (DN): 80

Średnica zewnętrzna (DA): 83 mm

Syfon: wodny

Wymiary

Ciężar netto: 2,37 kg

Ciężar brutto: 2,81 kg

Rodzaj regulacji wysokości:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus
Liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
Wariant króćca:

1
Ecoguss resistant
boczny

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Pokrywy, Szerokość:
Pokrywy, Wysokość:
Pokrywy, Długość:
Powierzchnia:
Materiał ramy:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Kratka Design:
Klasa antypoślizgowości:
Szerokość ramy:
Długość ramy:
Maks. grubość podłogi :
Nasada:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

Kratka design
Stal nierdzewna 14301
srebrny
120 mm
16 mm
120 mm
Szlifowany
Stal nierdzewna 14301
Lock & Lift
L 15 (EN 1253-1)
Kessel
R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
132 mm
132 mm
16 mm
z regulowaną wysokością
Kwadratowa
ABS