


wpust obiektowy Ecoguss DN 100, pionowy, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 48411.11
GTIN: 4026092034323
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary

Ciężar netto:	1,83 kg
Ciężar brutto:	2,2 kg
Średnica:	135 mm

Możliwość regulacji wysokości:
szer.:
długość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
135 mm
135 mm
szer.
wys.
dł.

Zbiornik/korpus
liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
System:

1
Ecoguss
pionowy

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, wys.:
pokrywy, długość:
Powierzchnia:
Materiał ramy:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Długość ramy:
Materiał ramy:
maks. grubość podłogi :
Nasada:
Kształt nasady:
Materiał nasady:
Syfon:

Kratka szczelinowa
Stal nierdzewna 14301
srebrny
138 mm
16 mm
138 mm
Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
ABS
przykręcony
K 3 (EN 1253-1)
150 mm
150 mm
25 mm
z regulowaną wysokością
Kwadratowa
ABS
z