

nasada Ferrofix Sys 125, z mufą przyłącz. DN 50, L15

Dane produktowe

Nr art.: 48435
GTIN: 4026092066744
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

125

Krawędź przyłączeniowa

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

szer.:

Wysokość:

długość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

3 kg

3,1 kg

147 mm

99 mm

147 mm

szer.

wys.

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

Powierzchnia:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Długość ramy:

Materiał ramy:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

pokrywa ze złączką przyłączeniową

Stal nierdzewna 14301

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

przykręcony

L 15 (EN 1253-1)

150 mm

150 mm

Kwadratowa

Stal nierdzewna 14301