


wpust obiektowy Ecoguss DN 50, pionowy, Kratka design



Dane produktowe

Nr art.: 48458.63
GTIN: 4026092053034
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	58 mm

Wymiary

Ciężar netto:	1,45 kg
Ciężar brutto:	1,89 kg
Średnica:	135 mm

Możliwość regulacji wysokości:
szer.:
długość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
135 mm
135 mm
szer.
wys.
dł.

Zbiornik/korpus
liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
System:

1
Ecoguss
pionowy

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, wys.:
pokrywy, długość:
Materiał ramy:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Kolor rusztu:
Klasa antypoślizgowości:
Długość ramy:
Materiał ramy:
maks. grubość podłogi :
Nasada:
Materiał nasady:
Syfon:

Kratka design
Stal nierdzewna 14301
srebrny
120 mm
16 mm
120 mm
Stal nierdzewna 14301
Lock & Lift
L 15 (EN 1253-1)
Kessel
R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
132 mm
132 mm
16 mm
z regulowaną wysokością
ABS
z