


wpust obiektowy Ecoguss DN 80, pionowy, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 48483.11
GTIN: 4026092034385
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	80
Średnica zewnętrzna (DA):	83 mm

Wymiary

Ciężar netto:	1,65 kg
Ciężar brutto:	2,02 kg
Średnica:	135 mm

Możliwość regulacji wysokości:

szer.:

długość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa

135 mm

135 mm

szer.

wys.

dł.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:

Materiał korpusu wpustu:

System:

1

Ecoguss

pionowy

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

pokrywy, szer.:

pokrywy, wys.:

pokrywy, długość:

Materiał ramy:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Długość ramy:

Materiał ramy:

maks. grubość podłogi :

Nasada:

Materiał nasady:

Syfon:

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

srebrny

138 mm

16 mm

138 mm

ABS

przykręcony

K 3 (EN 1253-1)

150 mm

150 mm

25 mm

z regulowaną wysokością

ABS

Z