

## wpust parkingowy Ecoguss DN 100, okrągła



### Dane produktowe

Nr art.: 48503  
GTIN: 4026092036129  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

### Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym:

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

#### Wersja

System:

100

Zawartość osadnika:

tak

uszczelnienie na korpusie:

Krawędź przyłączeniowa

przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:

4,5

#### Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-2

Wielkość nominalna (DN):

100

Średnica zewnętrzna (DA):

110 mm

#### Wymiary

Ciężar netto:

2,9 kg

Ciężar brutto:

2,9 kg

Średnica:

290 mm

Wybranie, szer.:

300 mm

Wybranie, długość:

300 mm

długość:

290 mm

|                    |        |
|--------------------|--------|
| szer.:             | 290 mm |
| Wysokość:          | 196 mm |
| Wymiar opakowania: | dł.    |
| Wymiar opakowania: | szer.  |
| Wymiar opakowania: | wys.   |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Zbiornik/korpus          |         |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |
| System:                  | pionowy |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Cechy pokrywy       |                            |
| typ pokrywy:        | Kratka szczelinowa okrągła |
| materiał pokrywy:   | Ecoguss                    |
| Kolor pokrywy:      | czarny                     |
| pokrywy, szer.:     | 234 mm                     |
| pokrywy, długość:   | 234 mm                     |
| Powierzchnia:       | Erodowany                  |
| Materiał ramy:      | Ecoguss                    |
| Blokada pokrywy:    | Lock & Lift                |
| Klasa obciążenia:   | B 125 (EN 124)             |
| Długość ramy:       | 247 mm                     |
| Materiał ramy:      | 247 mm                     |
| Kształt nasady:     | Okrągła                    |
| Materiał nasady:    | Ecoguss                    |
| Zawartość osadnika: | tak                        |