


wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 80, boczny, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 48583.11
GTIN: 4026092034415
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

uszczelnienie na korpusie:

Zasilanie wodą:

wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	80
Średnica zewnętrzna (DA):	83 mm

Wymiary

Ciężar netto:	1,71 kg
Ciężar brutto:	2,34 kg
Średnica:	348 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	348 mm
długość:	348 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
System:	boczny

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Materiał ramy:	ABS
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
maks. grubość podłogi :	25 mm
Nasada:	z regulowaną wysokością
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z