


Wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 80, boczny, Kratka design



Dane produktowe

Nr art.: 48583.63
GTIN: 4026092053089
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

Wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

Wielkość nominalna (DN): 80
Średnica zewnętrzna (DA): 83 mm
Syfon: wodny

Wymiary

Ciężar netto: 1,78 kg
Ciężar brutto: 2,69 kg
Średnica: 348 mm
Rodzaj regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Długość: 348 mm
Szerokość: 348 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Ecoguss resistant
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Kratka design
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy: srebrny
Pokrywy, Szerokość: 120 mm
Pokrywy, Długość: 120 mm
Powierzchnia: Szlifowany
Materiał ramy: Stal nierdzewna 14301
Blokada: Lock & Lift
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Kratka Design: Kessel
Klasa antypoślizgowości: R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy: 132 mm
Długość ramy: 132 mm
Maks. grubość podłogi : 16 mm
Nasada: z regulowaną wysokością
Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS