


## Wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 100, pionowy, Kratka design



### Dane produktowe

Nr art.: 48611.63  
GTIN: 4026092054468  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

Wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wielkość nominalna (DN):    | 100                                                     |
| Średnica zewnętrzna (DA):   | 110 mm                                                  |
| Aprobata:                   | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Syfon:                      | wodny                                                   |
| Wymiary                     |                                                         |
| Ciężar netto:               | 2,63 kg                                                 |
| Ciężar brutto:              | 3,22 kg                                                 |
| Średnica:                   | 348 mm                                                  |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa                                      |
| Długość:                    | 348 mm                                                  |
| Szerokość:                  | 348 mm                                                  |
| Wymiar opakowania:          | dł.                                                     |
| Wymiar opakowania:          | szer.                                                   |
| Wymiar opakowania:          | wys.                                                    |
| Zbiornik/korpus             |                                                         |
| Liczba odpływów:            | 1                                                       |
| Materiał korpusu wpustu:    | Ecoguss resistant                                       |
| Wariant króćca:             | pionowy                                                 |
| Cechy pokrywy               |                                                         |
| Typ pokrywy:                | Kratka design                                           |
| Materiał pokrywy:           | Stal nierdzewna 14301                                   |
| Kolor pokrywy:              | srebrny                                                 |
| Pokrywy, Szerokość:         | 120 mm                                                  |
| Pokrywy, Długość:           | 120 mm                                                  |
| Materiał ramy:              | Stal nierdzewna 14301                                   |
| Blokada:                    | Lock & Lift                                             |
| Klasa obciążenia:           | L 15 (EN 1253-1)                                        |
| Kratka Design:              | Kessel                                                  |
| Klasa antypoślizgowości:    | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097           |
| Szerokość ramy:             | 132 mm                                                  |
| Długość ramy:               | 132 mm                                                  |
| Maks. grubość podłogi :     | 16 mm                                                   |
| Nasada:                     | z regulowaną wysokością                                 |
| Materiał nasady:            | ABS                                                     |