



nasada Variofix do wklejenia płytek, V2A, K 3



Dane produktowe

Nr art.: 48906
GTIN: 4026092029756
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

Zasilanie wodą:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

WO-I

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Możliwość regulacji wysokości:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

10 - 21 mm

1,4 kg

1,62 kg

312 mm

Nasada teleskopowa

120 mm

szer.

wys.

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

Materiał ramy:

pokrywa do wklejenia płytek

do wklejenia płytek

Do wyboru

Stal nierdzewna 14301

Blokada pokrywy:	można zaryglować
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS