

nasada Ferrofix kołnier. Sys 200, zamknięta pokrywa, V2A



Dane produktowe

Nr art.: 48954-S-V2A-KF

GTIN: 4026092090831

Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do hydroizolacji płynnych w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL do odwadniania punktowego w budynkach.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

200

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Zasilanie wodą:

WO-I

Wymiary

Ciężar netto:

4 kg

Ciężar brutto:

4,3 kg

Możliwość regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa

Wysokość:

110 mm

długość:

300 mm

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Wymiar opakowania:

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

zamknięta pokrywa ze szczeliną wlotową

materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

pokrywy, wys.:

15 mm

Powierzchnia:

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

Blokada pokrywy:

przykręcony

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Długość ramy:

200 mm

Materiał ramy:

200 mm

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301