


wpust z separator. cieczy lekkich DN 100, Kratka szczelinowa, Z syfonem



Dane produktowe

Nr art.: 51101
 GTIN: 4026092029763
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Blokuje ciecze lekkie w przypadku awarii
- Z syfonem

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust z separatorem cieczy lekkich jest przystosowany do zabudowy w płycie podłogowej i jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

Wersja

Zawartość osadnika:	tak
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-3
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 5

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	30 - 90 mm
Ciężar netto:	2,37 kg
Ciężar brutto:	2,69 kg
Wybranie, szer.:	250 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

długość:	320 mm
szer.:	243 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	188 mm
pokrywy, długość:	188 mm
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość ramy:	200 mm
Materiał ramy:	200 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Tworzywo sztuczne
Zawartość osadnika:	tak
Syfon:	z