


wpust z separator. cieczy lekkich DN 100, Kratka szczelinowa, Z syfonem



Dane produktowe

Nr art.: 51101
GTIN: 4026092029763
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Blokuje ciecze lekkie w przypadku awarii
- Z syfonem

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust z separatorem cieczy lekkich jest przystosowany do zabudowy w płycie podłogowej i jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

Wersja

Zawartość osadnika:	tak
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-3
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Ochrona przeciwzalewowa:	Typ 5
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	30 - 90 mm
Ciężar netto:	2,37 kg
Ciężar brutto:	2,69 kg
Wybranie, szer.:	250 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm

Możliwość regulacji wysokości:
długość:
szer.:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
320 mm
243 mm
dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus
Materiał korpusu wpustu:

Tworzywo sztuczne

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, długość:
Klasa obciążenia:
Długość ramy:
Materiał ramy:
Kształt nasady:
Materiał nasady:
Zawartość osadnika:
Syfon:

Kratka szczelinowa
Tworzywo sztuczne
czarny
188 mm
188 mm
K 3 (EN 1253-1)
200 mm
200 mm
Kwadratowa
Tworzywo sztuczne
tak
z