



W. pod. Ferrofix doc.koł.usz. DN 70, pionowy, Kratka, Stal nierdzewna



Dane produktowe

Nr art.: 54210.20
GTIN: 4026092056509
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność дренаżu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający oraz wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm

Wymiary

Ciężar netto:	4,61 kg
Ciężar brutto:	5,13 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	273 mm
długość:	273 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus

liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	pionowy

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	Ruszt kratowy
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Nasada:	z regulowaną wysokością
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Syfon:	z