



Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix DN 100, boczny, Kratka, Stal nierdzewna



Dane produktowe

Nr art.: 54420.20
GTIN: 4026092056455
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność drenażu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Ciężar netto:	4,21 kg
Ciężar brutto:	4,56 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	196 mm
Szerokość:	142 mm

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus
Liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
Wariant króćca:

1
Stal nierdzewna 14301
boczny

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Materiał pokrywy:
Pokrywy, Szerokość:
Pokrywy, Długość:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Szerokość ramy:
Długość ramy:
Nasada:
Materiał nasady:

Ruszt kratowy
Stal nierdzewna 14301
138 mm
138 mm
niezaryglowany
L 15 (EN 1253-1)
150 mm
150 mm
z regulowaną wysokością
Stal nierdzewna 14301