



Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix DN100,bocz., uszczel. płyn. mas.,kratka



Dane produktowe

Nr art.: 54420.21
GTIN: 4026092056370
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność дренаżu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Krawędź przyłączeniowa

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Syfon:

EN 1253-1

100

110 mm

wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Rodzaj regulacji wysokości:

23 - 40 mm

3,1 kg

3,86 kg

Nasada teleskopowa

Długość:	196 mm
Szerokość:	142 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Ruszt kratowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość:	138 mm
Pokrywy, Długość:	138 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS