



wpust podłogowy/stropowy Ferrofix DN 100, pionowy, Kratka, Stal nierdzewna



Dane produktowe

Nr art.: 54430.20
GTIN: 4026092056479
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność дренаżu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary

Ciężar netto:	3,36 kg
Ciężar brutto:	3,71 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	142 mm
długość:	142 mm
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

wys.
dł.

Zbiornik/korpus
liczba odpływów:
Materiał korpusu wpustu:
System:

1
Stal nierdzewna 14301
pionowy

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
pokrywy, szer.:
pokrywy, długość:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Długość ramy:
Materiał ramy:
Nasada:
Materiał nasady:
Syfon:

Ruszt kratowy
Stal nierdzewna 14301
138 mm
138 mm
niezaryglowany
L 15 (EN 1253-1)
150 mm
150 mm
z regulowaną wysokością
Stal nierdzewna 14301
z