


Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix DN 100, pionowy, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 54430.61
GTIN: 4026092053485
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność дренаżu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System: 125

Uszczelnienie na nasadzie: Krawędź przyłączeniowa

Uszczelnienie na korpusie: Krawędź przyłączeniowa

Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1

Wielkość nominalna (DN): 100

Średnica zewnętrzna (DA): 110 mm

Aprobata: Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Syfon: wodny

Wymiary

Ciężar netto: 2,24 kg

Ciężar brutto: 2,59 kg

Rodzaj regulacji wysokości: Nasada teleskopowa

Długość: 142 mm
Szerokość: 142 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus
Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca: pionowy

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość: 138 mm
Pokrywy, Długość: 138 mm
Blokada: przykręcony
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości: R11 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy: 150 mm
Długość ramy: 150 mm
Nasada: z regulowaną wysokością
Materiał nasady: ABS