


wpust podłogowy/stropowy Ferrofix DN 100, pionowy, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 54430.61
GTIN: 4026092053485
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Wysoka wydajność дренаżu

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ferrofix ze stali nierdzewnej służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary

Ciężar netto:	2,24 kg
Ciężar brutto:	2,59 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	142 mm
długość:	142 mm
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
System:	pionowy
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości:	R11 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Nasada:	z regulowaną wysokością
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z