

czyszczak Ferrofix Sys 125, do wklejenia płytek, hermet.



Dane produktowe

Nr art.: 54910
GTIN: 4026092072387
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja
System:

125

Cechy ogólne
:

Nie

Wymiary

Ciężar netto:
Ciężar brutto:
szer.:
Wysokość:
długość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

1,41 kg
1,51 kg
146 mm
100 mm
146 mm
szer.
wys.
dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:
materiał pokrywy:
pokrywy, wys.:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Szczelność:
Długość ramy:
Materiał ramy:
maks. grubość podłogi :
Materiał nasady:

pokrywa do wklejenia płytek
Stal nierdzewna 14301
19 mm
przykręcony
L 15 (EN 1253-1)
odporny na przenikanie zapachów
150 mm
150 mm
19 mm
Stal nierdzewna 14301