

czyszczak Ferrofix Sys 125, do wklejenia płytek, hermet.



Dane produktowe

Nr art.: 54910
GTIN: 4026092072387
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja	
System:	125
Cechy ogólne	
:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	1,41 kg
Ciężar brutto:	1,51 kg
szer.:	146 mm
Wysokość:	100 mm
długość:	146 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	19 mm
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
maks. grubość podłogi :	19 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301