

nasada Ferrofix Sys 125, Kratka, 150 x 150 mm



Dane produktowe

Nr art.: 54914
GTIN: 4026092072448
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja	125
System:	125
Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Cechy ogólne	
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	2,08 kg
Ciężar brutto:	2,17 kg
Wysokość:	100 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Ruszt kratowy
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	28 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Wielkość oczek:	23 x 23 mm