

nasada Ferrofix Sys125,koł. do prz. hydr.,kr.,200x200mm



Dane produktowe

Nr art.: 54917
GTIN: 4026092072431
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja	125
System:	Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.
Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
uszczelnienie na nasadzie:	
Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wymiary	
Ciężar netto:	4,34 kg
Ciężar brutto:	4,78 kg
szer.:	300 mm
Wysokość:	100 mm
długość:	300 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Ruszt kratowy
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	15 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony

Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Długość ramy:	200 mm
Materiał ramy:	200 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Wielkość oczek:	23 x 23 mm