

nasada Ferrofix Sys125,koł. do prz. h.,r.sz.,146x1146mm



Dane produktowe

Nr art.: 54919
GTIN: 4026092072424
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

125

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

szer.:

Wysokość:

długość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

2,09 kg

2,09 kg

246 mm

100 mm

246 mm

szer.

wys.

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

pokrywy, wys.:

Powierzchnia:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Długość ramy:

Materiał ramy:

Kształt nasady:

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

15 mm

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
przykręcony

K 3 (EN 1253-1)

146 mm

146 mm

Kwadratowa

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301