


nasada Ferrofix kołnier. Sys 200,kr. w poprz. most.,V2A,200x200mm



Dane produktowe

Nr art.: 57420-KF
GTIN: 4026092102992
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do hydroizolacji płynnych w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL do odwadniania punktowego w budynkach.

Wersja	
System:	200
uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Zasilanie wodą:	WO-I
Wymiary	
Ciężar netto:	4,51 kg
Ciężar brutto:	4,62 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	300 mm
Wysokość:	110 mm
długość:	300 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Ruszt drabinkowy
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	15 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość ramy:	200 mm
Materiał ramy:	200 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301