

nasada Ferrofix kołnier. Sys 200,kr. w poprz. most.,V2A,300x300mm



Dane produktowe

Nr art.: 57425-KF
GTIN: 4026092103005
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do hydroizolacji płynnych w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL do odwadniania punktowego w budynkach.

Wersja	200
System: uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Zasilanie wodą:	WO-I
Wymiary	
Ciężar netto:	12 kg
Ciężar brutto:	13 kg
Możliwość regulacji wysokości: szer.:	Nasada teleskopowa 400 mm
Wysokość:	112 mm
długość:	400 mm
Wymiar opakowania: szer.	szer.
Wymiar opakowania: wys.	wys.
Wymiar opakowania: dł.	dł.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Ruszt drabinkowy
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	15 mm
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość ramy:	300 mm
Materiał ramy:	300 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301