

czyszczak Ferrofix Sys125,k. do prz. h.,nas. hig.,gazoszcz.

Dane produktowe

Nr art.: 59012
GTIN: 4026092103463
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

125

Kotnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

szer.:

Wysokość:

długość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

6 kg

6,5 kg

250 mm

100 mm

250 mm

szer.

wys.

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

pokrywy, wys.:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Szczelność:

Długość ramy:

Materiał ramy:

Materiał nasady:

Nasada higieniczna

Stal nierdzewna 14301

15 mm

niezaryglowany

L 15 (EN 1253-1)

gazoszczelny i nieprzepuszczający cieczy

150 mm

150 mm

Stal nierdzewna 14301