

czyszczak Ferrofix Sys 125,k. do prz. h.,nas. hig.,przykr.

Dane produktowe

Nr art.: 59014
GTIN: 4026092103586
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja	
System:	125
Wymiary	
Ciężar netto:	4 kg
Ciężar brutto:	4,3 kg
szer.:	250 mm
Wysokość:	100 mm
długość:	250 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Nasada higieniczna
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	15 mm
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	gazoszczelny i nieprzepuszczający cieczy
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301