

czyszczak Ferrofix Sys 125,k. do prz. h.,nas. hig.,przykr.

Dane produktowe

Nr art.: 59014
GTIN: 4026092103586
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą pokrywę.

Wersja

System: 125

Wymiary

Ciężar netto: 4 kg

Ciężar brutto: 4,3 kg

szer.: 250 mm

Wysokość: 100 mm

długość: 250 mm

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Wymiar opakowania: dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy: Nasada higieniczna

materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301

pokrywy, wys.: 15 mm

Blokada pokrywy: przykręcony

Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)

Szczelność: gazoszczelny i nieprzepuszczający cieczy

Długość ramy: 150 mm

Materiał ramy: 150 mm

Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301