

nasada Ferrofix Sys 125,k. do prz. h.,r. szcz.,100x100mm

Dane produktowe

Nr art.: 59165
GTIN: 4026092103593
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

uszczelnienie na nasadzie:

125

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

szer.:

Wysokość:

długość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

2 kg

2,2 kg

200 mm

90 mm

200 mm

szer.

wys.

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

pokrywy, wys.:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Długość ramy:

Materiał ramy:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

15 mm

niezaryglowany

K 3 (EN 1253-1)

100 mm

100 mm

Kwadratowa

Stal nierdzewna 14301