

nasada Ferrofix Sys 125, kratka w poprz. mostki, klasa D

Dane produktowe

Nr art.: 59400
GTIN: 4026092096741
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja	
System:	125
uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa

Wymiary	
Ciężar netto:	4 kg
Ciężar brutto:	4,3 kg
Wysokość:	200 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Ruszt drabinkowy
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
pokrywy, wys.:	30 mm
Blokada pokrywy:	przykręcony
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Długość ramy:	202 mm
Materiał ramy:	202 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301