



wanna podłogowa Ferrofix Kołn.przykl.hydro., wys.15mm, 500x1000mm



Dane produktowe

Nr art.: 6050100
GTIN: 4026092054710
Grupa Rabatowa: 80

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

Opis

Wersja

uszczelnienie na nasadzie:

Zasilanie wodą:

wys. kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

wys. kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

WO-I

15 mm

125

125 mm

15 mm

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

szer.:

Wysokość:

długość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

23 kg

23 kg

500 mm

60 mm

1000 mm

szer.

wys.

dł.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

Kolor pokrywy:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Klasa antypoślizgowości:

Materiał nasady:

Ruszt kratowy

srebrny

włożony

L 15 (EN 1253-1)

R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097

Stal nierdzewna 14301