

wpust podwórzowy System 100, pionowy, okrągła, B 125



Dane produktowe

Nr art.: 67111B
GTIN: 4026092039380
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja	
System:	100
Zawartość osadnika:	tak
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	100
Wymiary	
Ciężar netto:	2,33 kg
Ciężar brutto:	2,71 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
System:	pionowy
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
materiał pokrywy:	Ecoguss
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	247 mm
pokrywy, długość:	247 mm

Powierzchnia:
Blokada pokrywy:
Klasa obciążenia:
Kształt nasady:
Materiał nasady:
Zawartość osadnika:
Syfon:

Erodowany
Lock & Lift
B 125 (EN 124)
Okrągła
Ecoguss
tak
nie